

# Accesorios Prensados National

## S-409



- Los botones de prensado tienen índice de eficiencia del 98% basado en la resistencia del cable según el catálogo.
- Procesado en acero al bajo carbono.
- **COLD TUFF®** para una mejor capacidad de prensado.
- Estampar la identificación después del prensado sin preocuparse de fracturas (siguiendo las instrucciones del Folleto de prensado National).

NOTA: Se recomienda usar los botones S-409 con cables 6x19, ó 6x37, AM, ó AExM, RD, AF ó AA.

Antes de usar esta terminal con cualquier otro tipo de torón, construcción, o calidad de cable de acero, se recomienda que este ensamble sea probado con una prueba destructiva documentada, para así verificar el ensamble fabricado.

## S-409 Botones COLD TUFF®

Especificaciones de los Botones S-409										Datos de Prensa / Matriz	
S-409 No. de Parte	No. de Tamaño	Tamaño del Cable		Peso por 100 (lbs.)	Dimensiones Antes del Prensado (pulg.)			Dimensiones Después del Prensado (pulg.)		Descripcion de la Matriz	No. de Parte 500 Tons 1000 Tons 1500 Tons 5 x 7
		(pulg.)	(mm)		A	B	C	D Dim. Max Después del Prensado	E Largo*		
1040171	1 SB	1/8	3	2	.42	.50	.14	.40	.61	Botones 1/8 - 1/4	1191621
1040215	3 SB	3/16	5	4	.56	.70	.20	.52	.84	1/4 1ra Etapa	1197528
1040251	5 SB	1/4	6-7	8	.68	1.06	.31	.58	1.41	Botones 1/8 - 1/4	1191621
1040297	7 SB	5/16	8	16	.88	1.13	.36	.77	1.33	3/8 1ra Etapa	1192364
1040313	8 SB	3/8	9-10	15	.88	1.48	.42	.77	1.69	3/8 1ra Etapa	1192364
1040331	9 SB	7/16	11	30	1.13	1.63	.48	1.03	1.94	1/2 1ra Etapa	1192408
1040359	10 SB	1/2	13	50	1.31	1.89	.55	1.16	2.17	Terminal 5/8	1192907
1040377	11 SB	9/16	14	70	1.44	2.02	.61	1.29	2.41	Botones 9/16 -5/8	1191665
1040395	12 SB	5/8	16	100	1.56	2.42	.67	1.42	2.89	Terminal 3/4	1192925
1040411	13 SB	3/4	18-20	131	1.68	2.74	.80	1.55	3.25	3/4 1ra Etapa	1192462
1040439	14 SB	7/8	22	220	2.00	3.27	.94	1.80	3.86	7/8 1ra Etapa	1192480
1040457	15 SB	1	25-26	310	2.25	3.67	1.06	2.05	4.36	1 1ra Etapa	1192505
1040475	16 SB	1-1/8	28-29	450	2.56	4.05	1.19	2.30	4.81	1-1/8 1ra Etapa	1192523
1040493	17 SB	1-1/4	31-32	650	2.81	4.57	1.33	2.56	5.42	Terminal 1-3/8	1193023

\* NOTA: El largo se mide desde el extremo externo de la terminación.