

Ganchos Crosby® Grado 100 para Fundición

Fatigue Rated

"QT"
QUENCHED & TEMPERED


QUIC-CHECK

Crosby 8/10™

A-1359



- Acero de aleación forjado - Templado y revenido.
- Sometidos individualmente a prueba de carga de 2-1/2 veces la Carga límite de trabajo, con certificación.
- Cada gancho tiene un Código de Identificación de Producción (PIC) para trazabilidad del material, junto con el tamaño, el nombre "Crosby" y "USA" en letras realzadas.
- Adecuado para usarse con cadena Grado 100 y Grado 80.
- Con índice de fatiga de 1-1/2 veces la Carga límite de trabajo a 20.000 ciclos.
- "Busque el color Platino - Productos de aleación Grado 100 de Crosby®"
- El gancho puede cargarse de punta con la Carga límite de trabajo reducida; ver a continuación. El operador debe asegurarse de que la carga quede retenida correctamente en el gancho.



A-1359 Ganchos Crosby® Grado 100 para Fundición


Tamaño Cadena		Carga Límite de Trabajo en la Montura del Gancho (lbs.)*	Carga Límite de Trabajo en la Punta del Gancho (lbs.)	A-1359 No. de Parte	Peso de c/u (lbs.)	Dimensiones (pulg.)							
(pulg.)	(mm)					A	C	D	F	G	K	N	AA
1/4	7	4300	2150	1049907	2.10	6.26	4.39	4.82	2.50	1.13	0.88	1.57	3.50
5/16	8	5700	2850	1049911	2.10	6.26	4.37	4.82	2.50	1.13	0.88	1.57	3.50
3/8	10	8800	4400	1049916	4.29	7.76	5.54	5.82	3.00	1.38	1.30	1.88	4.00
1/2	13	15000	7500	1049925	7.93	9.38	6.67	7.04	3.50	1.63	1.50	2.25	4.50
5/8	16	22600	11300	1049934	14.2	11.25	7.68	8.17	4.00	2.19	1.75	2.53	5.00
3/4	18-20	35300	17650	1049943	24.7	14.43	9.79	9.65	5.00	2.40	2.20	3.39	6.00
7/8	22-23	44100	22050	1049952	43.8	16.25	11.02	11.03	5.51	3.07	2.72	3.74	6.50

* Carga de Ruptura es 4 veces la Carga Límite de Trabajo.

A-1329



- Acero de aleación forjado - Templado y revenido.
- Sometidos individualmente a prueba de carga de 2-1/2 veces la Carga límite de trabajo, con certificación.
- Cada gancho tiene un Código de Identificación de Producción (PIC) para trazabilidad del material, junto con el tamaño, el nombre "Crosby" y "USA" en letras realzadas.
- Adecuado para usarse con cadena Grado 100 y Grado 80.
- Con índice de fatiga de 1-1/2 veces la Carga límite de trabajo a 20.000 ciclos.
- "Busque el color Platino - Productos de aleación Grado 100 de Crosby®"
- El gancho puede cargarse de punta con la Carga límite de trabajo reducida; ver a continuación. El operador debe asegurarse de que la carga quede retenida correctamente en el gancho.



A-1329 Gancho de Ojo para Fundición

Chain Size		A-1329 Stock No.	Carga Límite de Trabajo en la Punta del Gancho (lbs.)*	Carga Límite de Trabajo en la Punta del Gancho (lbs.)	Peso de c/u (lbs.)	Dimensiones (pulg.)								
(pulg.)	(mm)					B	D	I	K	L	M	N	O	AA
1/4 - 5/16	7-8	1026280	5700	2850	2.00	1.56	4.82	.88	1.57	.63	4.81	2.50	1.13	3.50
3/8	10	1026289	8800	4400	3.80	2.07	5.82	1.30	1.88	.81	5.50	3.00	1.38	4.00
1/2	13	1026297	15000	7500	7.20	2.53	7.04	1.50	2.25	1.03	7.09	3.50	1.63	4.50
5/8	16	1026306	22600	11300	12.3	3.00	8.17	1.75	2.53	1.25	7.96	4.00	2.19	5.00
3/4	18-20	1026315	35300	17650	23.2	4.13	9.65	2.20	3.39	1.97	10.75	5.00	2.40	6.50
7/8	22-23	1026324	44100	22050	40.9	4.77	11.03	2.72	3.74	2.28	12.25	5.51	3.07	7.00
1	26	1026333	59700	29850	51.9	5.33	11.90	2.83	3.93	2.56	13.37	6.06	3.31	7.50
1 1/4	32	1026344	90400	45200	84.8	6.61	13.25	3.50	4.33	3.15	15.25	6.50	3.84	8.00

* La Carga de ruptura es 4 veces la Carga Límite de Trabajo.