

Grilletes ROV Crosby®


Load Rated® Fatigue Rated® "QT" QUIC-CHECK®

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
CONSULTE LA PÁGINA 89 DEL CATÁLOGO GENERAL

G-209R GRILLETES ROV



- Capacidad de 6-1/2t a 55t.
- Acero forjado, templado y revenido, con pernos de aleación.
- La Carga Límite de Trabajo se indica de forma permanente en cada grillete.
- Con factor de diseño para fatiga.
- Indicadores de deformación y ángulo QUIC-CHECK® forjados en el cuerpo.
- El cuerpo de todos los grilletes ROV viene galvanizado y pintado de amarillo fluorescente.
- Busque el perno rojo Red Pin® . . la marca de calidad Crosby®.



NOTA: Ganchos ROV disponibles en las páginas 128 y 129.

Grilletes G-209R ROV

Carga Límite de Trabajo (t)*	G-209R No. de Parte	Peso c/u (lbs.)	Dimensiones (plg.)									
			A +/- .25	B	C	H	L	O	P	S	T	
6-1/2	1020872	3.73	1.44	1.00	3.31	5.83	4.03	1.18	2.28	.65	.39	
8-1/2	1020902	5.71	1.69	1.13	3.75	6.56	4.69	1.18	2.40	.73	.39	
9-1/2	1020932	8.31	1.81	1.25	4.25	7.47	5.16	2.28	3.27	.75	.47	
12	1020952	11.1	2.03	1.38	4.69	8.25	5.75	2.28	3.31	.89	.47	
13-1/2	1020972	14.7	2.25	1.50	5.25	9.16	6.38	2.36	3.58	.91	.59	
17	1020992	19.0	2.38	1.63	5.75	10.00	6.88	2.36	3.66	1.18	.59	
25	1021102	31.2	2.88	2.00	7.00	12.34	8.86	2.16	4.49	1.14	.69	
35	1021125	47.2	3.25	2.25	7.75	13.68	9.97	2.60	5.12	1.18	.79	
55	1021158	94.4	4.13	2.75	10.50	17.84	12.87	2.76	5.63	1.50	.98	

* Carga Mínima de Ruptura de 5 veces la Carga Límite de Trabajo.