

Bolas Rápidas McKissick®

Serie UB500 BOLAS RÁPIDAS SUPERIORES GIRATORIAS



S320 or S320N
Gancho do Ojo



S1316A
SHUR-LOC®
Gancho de Ojo



Ambos estilos disponibles
con conjunto opcional de
cuña y casquillo McKissick®



UWO 422T
TERMINATOR™
Casquillo Solo

- Los tamaños de 4 a 10 toneladas están disponibles con gancho de cierre positivo SHUR-LOC® S1316 de Crosby, y pueden utilizarse para izaje de personal. Cumple con las intenciones de la Reglas 1926.1431(g)(1)(i)(A) and 1926.1501(g)(4)(iv)(B) de OSHA.
- Factor de diseño 4:1.
- El diseño de giro superior de la UB500 asegura que la bola permanezca siempre fija si el cable gira.
- El destorcedor incorpora un cojinete de empuje de rodillo sellado y un punto de engrase para facilitar la lubricación.
- Cada bola puede equiparse con una nueva terminal de cuña US422 fácil de ajustar a diferentes tamaños de cable con tan

solo cambiar la cuña (debe usarse la cuña correcta para el tamaño de cable seleccionado).

- Todos los ganchos utilizados en las bolas rápidas UB500 (S320, S320N y S1316A) están forjados en acero de aleación. Los ganchos S320 y S320N vienen con sus respectivos seguros.
- El gancho S320 (con seguro PL) y el S320N (con seguro S4320), más la chaveta adecuada, se pueden utilizar para izaje de personal si están asegurados con el dispositivo adecuado (perno, tuerca y pasador para el seguro PL; pasador de chaveta para el seguro S4320). Cumple con las intenciones de la Reglas 1926.1431(g)(1)(i)(A) and 1926.1501(g)(4)(iv)(B) de OSHA.

Conjunto de Bola Rápida					Opcional US-422T /US 422 Conjunto de terminal con cuña					
McKissick® UB500 Modelo No.	UB500 "E" Gancho de Ojo No. de Parte	UB500 "S" SHUR-LOC® No. de Parte	Carga Límite de Trabajo (tons)	Peso de c/u (lbs.)	Tamaño del Cable (plg.)	Modelo No.	Conjunto de Terminal con Cuña No. de parte	Peso de c/u (lbs.)	Casquillo Solo No. de Parte	Peso de c/u (lbs.)
MB4T35	1036000*	1036005	4	58	3/8	US4T	1044300	4.6	1047310	0.6
MB4T85	1036009*	1036018	4	102	7/16	US4T	1044309	4.6	1047301	0.6
MB4T150	1036027*	1036032	4	162	1/2	US4T	1044318	4.6	1047329	0.6
MB4T200	1036036*	1036041	4	201	1/2	US5T	1044327	8.5	1047338	1.0
MB7T85	1036045*	1036050	7	109	9/16	US5T	1044336	8.5	1047347	1.0
MB7T150	1036054*	1036063	7	170	5/8	US5T	1044345	8.5	1047356	1.0
MB7T200	1036072*	1036077	7	210	5/8	US6T	1044354	9.4	1047365	1.4
MB7T285	1036081*	1036086	7	321	3/4	US6T	1044363	9.4	1047374	1.4
MB10T150	1036090*	1036095	10	216						
MB10T200	1036099*	1036108	10	260						
MB10T285	1036117*	1036122	10	365	5/8	US6T	1044354	9.4	1047365	2.3
MB10T350	1036126*	1036131	10	403	3/4	US6T	1044363	9.4	1047374	2.4
MB10T650	1036135*	1036140	10	718	7/8	US8T	1044404	20.8	1047425	5.3
MB12T150	1036144*	1036520	12	216	1	US8T	1044417	20.8	1047431	6.0
MB12T200	1036153*	1036529	12	258	1-1/8	US10T	1044426	46.5	1047440	9.6
MB12T285	1036171*	1036538	12	365	1-1/4	US10T	1044435	46.5	1047459	10.5
MB12T350	1036180*	1036547	12	403						
MB12T650	1036189*	1036556	12	718						
MB15T200	1036198*	1036565	15	298						
MB15T350	1036207*	1036574	15	456						
MB15T650	1036216*	1036583	15	753						
MB15T1150	1036225*	1036592	15	1311						
MB20T200	1036234*	1036611	20	298	5/8	US8AT	1044372	17.5	1047383	3.1
MB20T350	1036243*	1036620	20	456	3/4	US8AT	1044381	17.5	1047392	3.4
MB20T650	1036252*	1036629	20	753	7/8	US8T	1044404	20.8	1047425	5.3
MB20T1150	1036261*	1036638	20	1311	1	US8T	1044417	20.8	1047431	6.0
MB25T350	1036270	1036647	25	533	1-1/8	US10T	1044426	46.5	1047440	9.6
MB25T650	1036279	1036656	25	865	1-1/4	US10T	1044435	46.5	1047459	10.5
MB25T1150	1036288	1036665	25	1421						
MB30T650	1036297	1036674	30	865						
MB30T1150	1036306	1036683	30	1421						

* Utiliza ganchos Crosby de tipo "N" con seguro integrado. El juego del seguro de repuesto es S-4320. Los seguros PL y S-4055 no encajan. El estilo estándar Crosby S-5 de los destorcedores estilo conjinete de empuje no se puede usar con las bolas rápidas UB 500. Para los destorcedores de repuesto, contactar al Depto. de Servicio al cliente en Crosby.