

Pastecas McKissick® para Usos Especiales



VER INFORMACIÓN SOBRE APLICACIÓN Y ADVERTENCIAS

Para Español: www.thecrosbygroup.com

En las páginas 375-382

HF-1



- Ojos y ganchos de acero forjado.
- Disponible pintada o enchapada en zinc.
- Cuerpo de acero troquelado de una pieza.
- Bordes redondeados para evitar el roce del cable.
- Se puede proporcionar con seguro de gancho SS-4055.
- Equipada con cojinete de rodillos.
- Accesorios de lubricación a presión.

HF-2



Pasteca Hay Fork con Gancho u Ojo Giratorio

| Diámetro de la polea (plg.) | No. de parte | Pastecas Hay Fork No. de parte | | Carga límite de trabajo (t)* | Tam. del cable (plg.) | Accesorio | Peso de c/u (lbs.) |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| | | Pintada | Con baño de cinc | | | | |
| 4-1/2 | HF-1 | 170022 | 170594 | 1 | 1-1/4 MR | Gancho Giratorio | 6 |
| 4-1/2 | HF-2 | 170086 | 170629 | 1 | 1-1/4 MR | Ojo Giratorio | 6 |
| 4-1/2 | HF-3 | 170148 | 170656 | 1 | 1/2 WL | Gancho Giratorio | 6 |
| 4-1/2 | HF-4 | 170200 | 170683 | 1 | 1/2 WL | Ojo Giratorio | 6 |
| 8 | HF-5 | 170264 | - | 2 | 1/2 WL | Ojo Giratorio | 11 |
| 6 | HF-11 | 170380 | - | 2 | 1-1/2 MR | Gancho Giratorio | 11 |
| 6 | HF-12 | 170442 | - | 2 | 1-1/2 MR | Ojo Giratorio | 11 |
| 6 | HF-13 | 170503 | - | 2 | 5/8 WL | Gancho Giratorio | 11 |
| 6 | HF-14 | 170567 | - | 2 | 5/8 WL | Ojo Giratorio | 11 |

* La carga de ruptura es 4 veces la carga límite de trabajo.

Código del cable: MR - Cabo de Manila, WL - Cable de Acero.

171



- Pastecas de acero con cojinete y lubricación a presión.
- Ojos y ganchos de acero forjado.
- La característica de abertura fácil mostrada está disponible solamente del tamaño de 8".

Pastecas De Tenazas

| Diámetro de la polea (plg.) | No. de parte | 171 No. de parte | Carga límite de trabajo (t)* | Tam. del cable (plg.) | Peso de c/u (lbs.) | Conexión |
|-----------------------------|--------------|------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| 6 | TB-1 | 171012 | 1/2 | 3/4 | 11 | Ojo Giratorio |
| 8 | TB-1 | 171058 | 1 | 3/4 | 12 | Ojo Giratorio |
| 10 | TB-1 | 171101 | 2-1/2 | 3/4 | 30 | Ojo Giratorio |
| 12 | TB-1 | 171156 | 2-1/2 | 3/4 | 35 | Ojo Giratorio |

* La carga de ruptura es 4 veces la carga límite de trabajo.

443



- Construcción de acero, poleas de acero montadas en cojinetes antifricción, con ranura para cable de 3/4" como máximo.
- Se usan para tender tubería de perforación.
- Gancho hecho para encajar en el extremo de la tubería de perforación, punta muerta útil para devolver la pasteca; los ganchos tienen una manilla para el desenganche.

Pastecas Para El Tendido De Tuberia

| Diámetro de la polea (plg.) | No. de parte | 443 No. de parte | Carga límite de trabajo (t)* | Tam. del cable (plg.) | Peso de c/u (lbs.) | Clase de pasteca |
|-----------------------------|--------------|------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| 4-1/2 | 443 | 171414 | 1/4 | 1/2 | 12 | Regular |
| 6 | 443 | 171432 | 1/2 | 3/4 | 17 | Regular |

* La carga de ruptura es 4 veces la carga límite de trabajo.