

Pastecas McKissick® Petroleras

Fatigue Rated®

Pastecas Serie 70
 Disponible con
 gancho-varilla
 con quijada.



Pastecas McKissick® para Tubería Petrolera utilizando el Sistema Nuevo de Retención de Tuerca Dividida. Nuevo Sistema Revolucionario de retención que elimina las roscas convencionales y los potenciales problemas asociados con la corrosión de la rosca.

- Guardas fáciles de abrir, sin pernos que sacar ni perder. Cualidades que permiten llegar a las poleas para guarnido rápido.
- Longitud extremadamente corta, peso adicional, y excelente balance para evitar tambaleo en bajada.
- Rodamientos cerrados extra grandes para obtener las máximas capacidades.
- El gancho esta provisto de rodamientos sellados cónicos.
- Gancho doble para fácil operación de izaje, este gancho cierra en ocho posiciones.
- Disponibilidad de gancho-varilla con quijada.
- Completamente redondeado, sin salientes.
- Poleas McKissick Roladas-Forjadas, endurecidas con flama y con la ranura adecuada. Contacte a Crosby para disponibilidad de diámetros de cable.
- Partes del gancho son maquinadas a precisión e individualmente ensambladas para máximo rendimiento.
- Las piezas de los ganchos McKissick Split-Nut® (con tuerca dividida) se mecanizan con precisión y se ajustan individualmente para lograr el máximo desempeño.
- Todas las pastecas se pueden obtener con mayor peso lateral.
- Puede fabricarse según las especificaciones de la norma API-8C si se solicita en el momento de hacer el pedido.
- Todos los tamaños son EQUIPADOS CON RFID.

VER INFORMACIÓN SOBRE APLICACIÓN Y ADVERTENCIAS

Para Español: www.thecrosbygroup.com En las páginas 375-382



Serie 70 Pastecas para Tubería

La Serie 70 tiene un gancho con resorte que es mejor para usos rudos y pesados como para mayores profundidades. Tiende a durar más ya que las cargas dinámicas son absorbidas parcialmente.

No. de parte	Config. Pasteca*	Gancho quijada para varillas Carga límite de trabajo (lbs.)	Carga límite de trabajo (Tons)	Tam. del cable (plg.)	Peso de c/u (lbs.)
111895	20" 73-A**	25,000	75	7/8	1815
111823	24" 73	40,000	100	1	2634
111921	24" 73-A**	40,000	100	1	2750
128798	30" 74	45,000	150	1-1/8	4400
125550	30" 74-A**	45,000	150	1-1/8	4462

* Gancho doble con resorte lo que proporciona un recorrido largo para una operación eficiente con tuberías. Ninguna rosca soporta peso alguno.

** A= Dispositivo de quijada estandar para gancho-varilla.

Pastecas Serie 80
 Disponible con
 gancho-varilla
 con quijada.



80 Series Tubing Blocks

La Serie 80 no tiene un gancho con resorte y es mejor para profundidades menores y re-trabajo.

No. de parte	Config. Pasteca	Gancho quijada para varillas Carga límite de trabajo (lbs.)	Carga límite de trabajo (Tons)	Tam. del cable (plg.)	Peso de c/u (lbs.)
112135	17" 83	15,000	50	7/8	1082
112243	17" 83-A**	15,000	50	7/8	1110
112252	20" 82-A**	15,000	50	7/8	1243
112261	20" 83-A**	25,000	75	7/8	1659
112270	24" 82-A**	25,000	75	1	1830
112181	24" 83	40,000	100	1	2200
112279	24" 83-A**	40,000	100	1	2185
117498	24" 84-A**	40,000	100	1	2750
117514	30" 84-A**	45,000	150	1-1/8	4130

** A= Dispositivo de quijada estandar para gancho-varilla.