

Ganchos Crosby® SHUR-LOC®

Fatigue Rated



QUIC-CHECK®

VER INFORMACION SOBRE APLICACION Y ADVERTENCIAS
 Para Español: www.thecrosbygroup.com En las páginas 265-266

Crosby 8/10™

S-1316



Todos los ganchos SHUR-LOC® tienen las siguientes características:

- Forjado de acero de Aleación- Templado y Revenido.
- El diseño hundido de la abertura del seguro queda a ras con el cuerpo del gancho que lo protege de daños.
 - Fácil de operar con mayor accesibilidad para el pulgar.
- El Seguro de Cierre Positivo se cierra al ser cargado el gancho.
- El gancho SHUR-LOC®, si se instala y se traba correctamente, puede utilizarse para izaje de personal y cumple con la intención de las Reglas OSHA 1926.1431(g)(1)(i)(a) y 1926.1501(g)(4)(iv)(B).

S-1318A



El Estilo Ojo incorpora estas características adicionales:

- Individualmente sometidos a prueba de carga de 2-1/2 veces la 4:1 Carga Límite de Trabajo con certificación.
- Probado a la Fatiga a 1-1/2 veces la Carga Límite de Trabajo a 20,000 ciclos.
- 25% más resistente que el grado 80.
- Adecuados para usar con cadena Grado 100 y cadena Grado 80.
- El estilo del ojo esta diseñado con una sección plana para el acoplador de cadena S-1325.

SERIE DE GANCHOS SHUR-LOC® con Seguro de Cierre Positivo S-1316 Gancho de Ojo

Tamaño cadena	Carga de Trabajo (lbs)*	Empalme mecánico de cable de acero AExExM AA		S-1316 No. de Parte	Peso c/u (lbs.)	Dimensiones (plg.)									
		Tamaño (plg.)	Carga límite de trabajo (lbs.) 5:1			A	C	D	E	F	H	J	L	AA	
-	3200	5/16	2200	1022896	.85	.78	3.95	.79	2.60	.67	.31	.63	1.14	1.50	
1/4-5/16	5700	7/16	4200	1022914	1.80	1.08	5.31	1.10	3.50	.87	.39	.81	1.48	2.00	
3/8	8800	1/2	5600	1022923	3.40	1.30	6.57	1.17	4.39	1.10	.51	.94	1.83	2.50	
1/2	15000	3/4	12400	1022932	6.00	1.65	8.23	1.67	5.45	1.26	.67	1.16	2.22	3.00	
5/8	22600	7/8	16600	1022941	15.1	2.20	10.06	2.04	6.56	1.50	.87	1.50	2.65	3.50	
3/4	35300	1	22000	1022942	19.0	2.60	10.77	2.22	7.76	2.01	.87	2.03	3.52	-	
7/8	42700	1-1/8	26500	1022943	28.0	2.87	12.49	2.45	8.75	2.27	.98	2.20	3.83	-	
1	59700	-	-	1022944	49.5	3.15	14.60	3.21	9.87	2.46	1.26	2.68	4.09	-	

* Carga de Ruptura es 4 veces la Carga Límite de Trabajo.

S-1318A Ganchos de Espiga SHUR-LOC®

Tamaño de la Cadena	Carga Límite de Trabajo Cadena Aleacion Grado 100 (lbs.)*	S-1318A No. de Parte	Ident. del Gancho	Dimensiones (plg.)											Peso de c/u (lbs.)
				A†	B	C	D	E	F	G	J	L	AA		
-	3200	1098200	D	.79	2.16	3.31	.79	2.60	.67	6.26	.63	1.16	1.50	1.00	
1/4-5/16	5700	1098209	G	1.00	2.40	4.16	1.10	3.51	.87	7.66	.81	1.48	2.00	1.99	
3/8	8800	1098218	H	1.14	2.95	5.14	1.17	4.39	1.10	9.26	.94	1.83	2.50	3.56	
1/2	15000	1098227	I	1.34	3.35	6.31	1.67	5.49	1.26	11.33	1.16	2.22	3.00	7.00	
5/8	22600	1098236	J	1.63	3.94	7.28	2.04	6.55	1.50	13.26	1.50	2.65	3.50	16.00	

* La carga de ruptura es 4 veces la carga límite de trabajo based on cadena Grado 100.

† Dimensiones antes del maquinado (después del forjado).